

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**Silimper**

Σιλικονούχος αδιαβροχοποιητική σύνθεση μεγάλης διεισδυτικής ικανότητας για την προστασία εξωτερικών οικοδομικών επιφανειών

Χρήσεις

Το Silimper είναι κατάλληλο για να προστατεύει από την υδροαπορρόφηση και τη γήρανση κάθετες - ή και με κλίση - πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες, όπως το εμφανές σκυρόδεμα, οι σοβάδες, το αμιαντοτσιμέντο, οι ασβεστόλιθοι, τα τούβλα, τα κεραμίδια, τα μάρμαρα, οι πέτρες με συνεχή επιφάνεια (χωρίς δηλ. ρωγμές) κ.α.

Ιδιότητες

Έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και με την ισομερή κατανομή του στους πόρους της επιφάνειας παρεμποδίζει την είσοδο του νερού. Εμφανίζει γρήγορη απωθητικότητα στο νερό, αλλά δεν αντέχει στις υδροστατικές πιέσεις. Έχει μεγάλη αντοχή σε αλκαλικά υλικά. Εμποδίζει τον εμποτισμό των επιφανειών από το νερό της βροχής και προστατεύει από τα σκασίματα που προκαλούνται από τον παγετό. Έχει εξαιρετική αντοχή στη φωτοχημική δράση των υπεριωδών ακτινών και βελτιώνει τη θερμομονωτική ικανότητα του υποστρώματος. Περιορίζει τη δημιουργία βρωμιάς και μούχλας, διευκολύνοντας τον καθαρισμό των επιφανειών. Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: 0,79 g/cm³

Οσμή: διαλυτικού

Σημείο ανάφλεξης: 42°C

Χρώμα: Άχρωμο ως λίγο κιτρινωπό

Απόδοση: Συνήθως 5-6 m² ανά λίτρο για μία στρώση.

(Σε πολύ απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα μπορεί η κατανάλωση να φτάσει στο 1m²/L)

Στέγνωμα: 3 h (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Μεγάλες ρωγμές, κακοφτιαγμένοι αρμοί και σκασίματα, πρέπει να σφραγίζονται με κονίαμα ή με ταχείας πήξης επισκευαστικό κονίαμα **Neorep Rapid**. Ακολουθεί η απαλλαγή της επιφάνειας από σκόνες, μούχλα, βρωμίες και σαθρά υλικά. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται είτε μηχανικά, είτε με νερό υπό υψηλή πίεση και ποτέ με απορρυπαντικά ή Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

σαπούνι, γιατί στην περίπτωση αυτήν επηρεάζεται η προσφυτική ικανότητα του.

Εφαρμογή: Προσφέρεται έτοιμο για χρήση (εάν είναι επιθυμητή αραιώση μέχρι 10% με **Διαλυτικό 1111**). Απλώνεται, απαραίτητα σε στεγνές επιφάνειες με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή ψεκαστήρα σε δύο στρώσεις, αρχίζοντας από το χαμηλότερο και καταλήγοντας στο υψηλότερο σημείο μέχρι κορεσμού της επιφάνειας.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Η μέγιστη υδραπωθητική ικανότητα του εμφανίζεται λίγες ώρες μετά την εφαρμογή και αφού η επιφάνεια έχει κορεστεί από το υλικό κατά την εφαρμογή.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός προτού στεγνώσει. Εάν έχει καθαριστεί η επιφάνεια με υδροβολή, καλό θα ήταν να εφαρμόζεται το υλικό 2-3 ημέρες μετά το στέγνωμα της.
- Σε καινούριες επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται μετά από 4 εβδομάδες
- Μπορεί να καλυφθεί με βινυλικά ή ακρυλικά χρώματα (**Proflex**®, **Vinyfix**®) για καλύτερη προστασία και εμφάνιση (καλό θα είναι να γίνεται μια δοκιμή πριν την εφαρμογή των χρωμάτων).
- Δεν αντέχει στην οξύτητα.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με **Διαλυτικό 1111**.

Αφαίρεση κηλίδων

Με **Διαλυτικό 1111**.

Συσκευασία

1L-4kg/5L-17kg

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.

Οδηγίες προφύλαξης

R10 Εύφλεκτο-R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση καταπόσεως-R51/53 Τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙΠΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5557579 FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 1Α, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275 FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Silimper

μη αντιστρεπτές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον -S2 Μακριά από παιδιά-S23 Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ατμούς-S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια-S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή-29 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση-S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και γυαλιά-S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX[®] A.E.B.E. Όμως η NEOTEX[®] A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX[®] για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.